

SYNCHROBOX 80



CONFEZIONATRICE TRASLANTE "BOX-MOTION" "BOX-MOTION" HORIZONTAL PACKAGING MACHINE

Macchina moderna e flessibile, completamente elettronica, a ciclo continuo con motori Brushless gestiti da PLC, viene montata su telaio a sbalzo per consentire una facile pulizia e manutenzione. Il funzionamento servoassistito consente un'estrema personalizzazione dei prodotti da confezionare, anche di grande larghezza, che vengono richiamati tramite ricette dal pannello operatore "touch screen", gestendo con rapidità ogni cambio di formato. SYNCHROBOX è disponibile in diverse versioni a seconda del livello di personalizzazione richiesto e raggiunge una produttività fino a 80 confezioni al minuto.

Modern and flexible machine, fully electronic equipped by brushless motors for a continuous working cycle, is installed on a cantilever frame for easy cleaning and maintenance. The servo-assisted operation allows for extreme customisation of the products, even large, to be packed which can be easily loaded by recipes using the touch-screen operator panel, guaranteeing a fast format changeover. SYNCHROBOX is available in various versions depending on the required degree of customisation and reaches a speed up to 80 packs per minute.



ALIMENTARE & DA FORNO

FOOD & BAKERY



FARMACEUTICO

PHARMACEUTICAL



MEDICALE

MEDICARE



CARTA & SALVIETTE

TISSUE & PAPER



LATTIERO CASEARIO & AGROALIMENTARE

DAIRY & AGROINDUSTRIAL

Specifiche prodotto - Product specifications

Lungh. - Length *min. 80 - max. 1.000 mm.*

Largh. - Width *min. 50 - max. 400 mm.*

Alt. - Height *max. 140 mm.*

Bobina - Reel

Largh. max. - Max. width *900 mm.*

Diametro max. - Max. diameter *350 mm.*

Macchina - Machine

Lungh. x Largh. x Alt. / Length x Width x Height *4.800 x 1.400 x 1.800 mm.*

Peso / Weight *1.100 kg.*

Velocità (conf./min.) / Speed (bags/min.) *80*

Potenza installata / Installed power *7,5 kW.*

Materiali d'incarto - Film types

OPP - LDPE - Film barriera - Metallizzati - Accoppiati e non

OPP - LDPE - Barrier - Metallised - Single and sandwich

Componenti standard - Standard equipment

3 motori brushless - 3 brushless motors

Interfaccia Touch Screen a colori - Multi colour Touch Screen operator panel

99 ricette memorizzabili - Storing of up to 99 recipes

Controllo temperatura integrato - Integrated temperature control

Diagnostica a bordo - On board diagnostics

Predisposizione per componenti optional - Prepared for installation of optional equipment

Saldatori in polyetylene - Cambio automatico film - No product no bag - Aspirazione aria dalle confezioni

Insufflazione gas - 4° coppia di ruote p.t.s. - Preriscaldamento film - Dispositivo formatura soffiati

Etichettatrici - Stampatori elettronici - No gap no bag - Applicatore zip apri-chiudi

Polyethylene sealers - Automatic film change - No product no bag - Air suction device

Gas injection - 4th wheel pair for longitudinal sealing - Film pre-heating - Gusseting device

Labelling machines - Electronic printing device - No gap no bag device - Resealable zipper applicator

