

SYNCHROFLOW 250



CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE SERVOASSISTITA *SERVO DRIVEN HORIZONTAL PACKAGING MACHINE*

Macchina moderna e flessibile, completamente elettronica, a ciclo continuo con motori Brushless gestiti da PLC, viene montata su telaio a sbalzo per consentire una facile pulizia e manutenzione. Il funzionamento servoassistito consente un'estrema personalizzazione dei prodotti da confezionare che vengono richiamati tramite ricette dal pannello operatore "touch screen", gestendo con rapidità ogni cambio di formato. SYNCHROFLOW è disponibile in diverse versioni a seconda del livello di personalizzazione richiesto e raggiunge una produttività fino a 250 confezioni al minuto.

Modern and flexible machine, fully electronic equipped by brushless motors for a continuous working cycle, is installed on a cantilever frame for easy cleaning and maintenance. The servo-assisted operation allows for extreme customisation of the products to be packed which can be easily loaded by recipes using the touch-screen operator panel, guaranteeing a fast format changeover. SYNCHROFLOW is available in various versions depending on the required degree of customisation and reaches a speed up to 250 packs per minute.



ALIMENTARE & DA FORNO

FARMACEUTICO

MEDICALE

CARTA & SALVIETTE

LATTIERO CASEARIO & AGROALIMENTARE

FOOD & BAKERY

PHARMACEUTICAL

MEDICARE

TISSUE & PAPER

DAIRY & AGROINDUSTRIAL

Specifiche prodotto - Product specifications

Lungh. - Length *min. 40 - max. 620 mm.*

Largh. - Width *min. 10 - max. 240 mm.*

Alt. - Height *max. 120 mm.*

Bobina - Reel

Largh. max. - Max. length *500 mm.*

Diametro max. - Max. diameter *350 mm.*

Macchina - Machine

Lungh. x Largh. x Alt. / Length x Width x Height *3.120 x 920 x 1.930 mm.*

Peso / Weight *650 kg.*

Velocità (conf./min.) / Speed (bags/min.) *250*

Potenza installata / Installed power *5 kW.*

Materiali d'incarto - Film types

OPP - LDPE - Film barriera - Metallizzati - Accoppiati e non - Saldanti a freddo

OPP - LDPE - Barrier - Metallised - Single and sandwich - Cold sealing

Componenti standard - Standard equipment

3 motori brushless - 3 brushless motors

Interfaccia Touch Screen a colori - Multi colour Touch Screen operator panel

99 ricette memorizzabili - Storing of up to 99 recipes

Controllo temperatura integrato - Integrated temperature control

Diagnostica a bordo - On board diagnostics

Predisposizione per componenti optional - Prepared for installation of optional equipment

Cambio automatico film - No product no bag - Aspirazione aria dalle confezioni

Insufflazione gas - Preriscaldamento film - Dispositivo formatura soffiati

Dispositivo accompagnamento prodotti in costa - Dispositivo foro europeo - Stampatori elettronici

Automatic film change - No product no bag - Air suction device

Gas injection - Film pre-heating - Gusseting device

Guiding device for products packed in vertical position - Euro hole device - Electronic printing device

